

Einbau- und Bedienungsanleitung für Schachtabdeckungen

Typ: **Brunnenabdeckungen zum Aufdübeln**



Einbauanleitung:

- Den Rahmen auf den Schacht in Endposition auflegen.
- Die Befestigungslöcher markieren oder anbohren.
- Den Rahmen wieder entfernen.
- Die Befestigungslöcher mit 10er Steinbohrer ca. 70 mm tief ausbohren.
- Die Schachtoberkante säubern und die Befestigungslöcher ausblasen.
- Die Dübel betonbündig in die Befestigungslöcher eindrücken.
- Das selbstklebende Gummiband auf die gesäuberte und fettfreie Unterseite des Abdeckungsrahmens aufkleben (um größere Unebenheiten auf der Betonfläche besser auszugleichen, empfehlen wir zusätzlich ein dauerelastisches Abdichten).
- Die Abdeckung den Bohrungen entsprechend auf den Schacht auflegen.
- Alle Schrauben eindrehen und gleichmäßig festziehen, das Gummiband ggf. nachdrücken.
- Die innen liegenden Diebstahlsicherungsbügel herunterbiegen und wie oben beschrieben verbohren und montieren.

Bedienungsanleitung:

Öffnen:

- Die Messingverschlusskappe mit dem Bedienschlüssel lösen und entfernen.
- Falls vorhanden, den Messing-PZ-Einsatz entfernen.
- Den Bedienschlüssel in das Verschlussstück einführen und dabei den Dorn des Bedienschlüssels in der untenliegenden Bohrung zentrieren, wobei der Haken des Bedienschlüssels zur Vorderseite der Abdeckung ausgerichtet ist.
- Den Deckel leicht drücken und das Verschlussstück durch Drehen, um 90° im Uhrzeigersinn, des Bedienschlüssels entriegeln.
- Den Deckel so weit öffnen bis der Sicherungsbügel in der Gasdruckfeder einrastet.

Schließen:

- Den Sicherungsbügel von der Gasdruckfeder wegdrücken.
- Den Deckel schließen und andrücken bis der selbsteinfallende Verschluss eingerastet ist.
- Falls vorhanden, den Messing-PZ-Einsatz einsetzen und verschließen.
- Die Messingverschlusskappe auf den Gewindenippel aufdrehen und mit dem Bedienschlüssel leicht festziehen.